

# 高耐食性・PVDF 圧力センサー一覧

**BD | SENSORS®**  
pressure measurement

	DMK331	LMK331	LMK351	XMP ci	Xact ci
モデル					
測定モード	ゲージ圧 絶対圧	ゲージ圧	ゲージ圧	ゲージ圧	ゲージ圧
FSレンジ (～の間で レンジ指定)	40 kPa ~ 6 MPa	40 kPa ~ 2.5 MPa	4 kPa ~ 2 MPa	6 kPa ~ 2 MPa	40 kPa ~ 4 MPa
出力	4 ~ 20 mA 0 ~ 10VDC	4 ~ 20 mA 0 ~ 10VDC	4 ~ 20 mA 0 ~ 10VDC	(防爆) 4 ~ 20 mA HART 通信	4 ~ 20 mA HART 通信
精度	±0.5%FS	±0.5%FS	標準 ±0.35%FS  (オプション) ±0.25%FS	±0.2%FS	±0.2%FS
特徴	高圧レンジ有り 負圧レンジ有り 医療用途 エネルギー産業	コンパクトサイズ 医療用途 エネルギー産業 タンクレベル	低圧用 医療用途 エネルギー産業 タンクレベル	低圧用・高精度 HART 通信搭載 オプション: 圧力表示一体	高精度 HART 通信搭載 オプション: 圧力表示一体

- \* 接液部材質は PVDF、FKM、セラミックです。
- \* XMP ci を除き、全て防爆タイプでの提供も可能です。

品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。

	<p><b>JP 日本パイオニクス株式会社 ST事業部</b>          〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12          TEL: (03) 3903-2181 FAX: (03) 3903-0123  <a href="https://www.japan-pionics.co.jp">https://www.japan-pionics.co.jp</a>  <a href="mailto:sales-st@japan-pionics.co.jp">sales-st@japan-pionics.co.jp</a></p>
--	---