

# 高温用圧力センサー一覧

	DMP331Pi	DMK331P	XMP i	Xact i	LMK382
モデル					
測定モード	ゲージ圧 絶対圧	ゲージ圧 絶対圧	ゲージ圧 絶対圧	ゲージ圧 絶対圧	ゲージ圧
FSレンジ (~の間で レンジ指定)	10 kPa ~ 4 MPa	6 MPa ~ 16 MPa	40 kPa ~ 4 MPa	40 kPa ~ 4 MPa	40 cm ~ 100mH2O
出力	4 ~ 20 mA 0 ~ 10VDC	4 ~ 20 mA 0 ~ 10VDC	(防爆) 4 ~ 20 mA HART 通信	4 ~ 20 mA HART 通信	4 ~ 20 mA 0 ~ 10VDC
媒体温度 (max)	ゲージ圧 300°C 絶対圧 150°C 負圧 150°C	ゲージ圧 300°C 絶対圧 150°C 負圧 150°C	ゲージ圧 300°C 絶対圧 150°C 負圧 150°C	ゲージ圧 300°C 絶対圧 150°C 負圧 150°C	125°C
特徴	低圧レンジ有り 負圧レンジ有り ローコスト オートクレーブ	高圧用 ローコスト 食品産業	高精度 HART 通信搭載 オプション: 圧力表示一体	高精度 圧力表示一体型	投げ込み型 廃水または下水処理 工程 低水位の開放 タンク

\* XMP i を除き、全て防爆タイプでの提供も可能です。

品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。

地球の恵みを、社会の望みに。



**エアウォーターメカトロニクス株式会社 ST事業部**

〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12

TEL: (03) 3903-2181 FAX: (03) 3903-0123