



データロガー DCXシリーズ

	DCX-22	DCX-16	DCX-18 ECO	DCX-22AA
モデル				
測定モード	ゲージ圧 (VG) シールドゲージ圧 (SG) 絶対圧 *	ゲージ圧 (VG) シールドゲージ圧 (SG) 絶対圧 *	ゲージ圧 (VG) シールドゲージ圧 (SG) 絶対圧 *	絶対圧
FSレンジ	10、20、 50、100mH2O	10、20、 50、100mH2O	10、20、 50、100mH2O	5、10mH2O
水位精度	±0.05 %FS 典型 ±0.1 %FS 最大値	±0.05 %FS 典型 ±0.1 %FS 最大値	±0.1 %FS 典型 ±0.2 %FS 最大値	±0.05 %FS 典型 ±0.1 %FS 最大値
水温精度	±0.5°C	±0.5°C	±1°C	±0.5°C
特徴	高精度、高分解能 22mm 径	細径 16mm 高精度	バッテリー充電可能で 交換不要 18mm 径、低価格	絶対圧センサを 2 個使用 ベントチューブが無いので 湿気に強い。

* 絶対圧タイプはケーブルが付きません。別置きの大気圧計 (DCX-Baro) と組合せて使用します。

型式・レンジ・ケーブル長を指定して下さい。
例：DCX-22VG/0~10mH2O/10m ケーブル

- 品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。
- 特注でFSレンジ・ケーブル長・本体材質の変更が可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。



ケラー社 (スイス) 輸入総代理店

株式会社 サヤマトレーディング

〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12

TEL: 03-3903-2181 FAX: 03-3903-0123

e-mail: sales-team@sayama.com <http://www.sayama.com/>

ケラー社 DCXシリーズ用 コンバーター一覧

型番		仕様
K-103A		DCX-16/22とPCの接続用 RS485→RS232C変換 (DCX-18には使用できません)
K-114A		DCX-16/22とPCの接続用 RS485→USB変換 (DCX-18には使用できません)
K-114M		DCX-18 ECO専用 RS485→USB変換

その他詳細は、弊社営業部へお問合せください。

ケラー社（スイス）輸入総代理店



株式会社 サヤマトレーディング

〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12

TEL: 03-3903-2181 FAX: 03-3903-0123

e-mail: sales-team@sayama.com <http://www.sayama.com/>