



KELLER

ケラーアメリカ社圧力センサ・水位計用アクセサリ

ケラーアメリカ社では圧力センサ・水位計用に様々なアクセサリを用意しております。
安全に製品をお使いいただくために、必要に応じてご用命ください。

	<p>シリカゲル (Drying Tube Assembly)</p> <p>乾燥剤を詰めた透明チューブが水蒸気の侵入を防ぎます。 水位計などを湿度の高い環境で使用される場合にお勧めします。 乾燥剤の色が青からピンクに変わったら交換してください。</p>
	<p>ベローズ・アセンブリ (Bellows Assembly)</p> <p>水位計などのゲージ圧センサの大気解放パイプに接続します。 シリカゲルと違い定期的な交換が必要ない代わりに、センサの測定精度にわずかに影響します。</p>
	<p>1/2" NPT パイプ・コンジット継ぎ手</p> <p>1/2" NPT オスネジにより、各種水位計 (レベルゲージ、アキュレベル、レベルラット) を直接コンジット配管できます。</p>
	<p>水位計用おもり (Stabilizing Weight)</p> <p>外径 21mm の水位計用おもり。 流れの速い場所でケーブルを安定させるだけでなく、耐腐食性を強める効果もあります。</p>
	<p>ケーブル・ハンガー (Cable Hanger)</p> <p>グリップスタイルのケーブルハンガー。 外径 5.8mm ケーブル用。</p>
	<p>中継ボックス (Termination Enclosure)</p> <p>ゲージ圧タイプの圧力センサ及び水位計用。測定ポイントの近くでケーブルを終端させたい場合に用います。ケーブルの導入口 (入/出)、端子台、シリカゲル固定用金具が装備されています。(シリカゲルは別売り)</p>

品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォータメカトロニクス株式会社 ST事業部**

〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12

TEL: (03) 3903-2181 FAX: (03) 3903-0123

<https://www.japan-pionics.co.jp> sales-st@japan-pionics.co.jp



KELLER



外付け避雷器 (External Surge Protector)

電源や PLC を雷から守ります。
主に水位計との組み合わせで使います。



チタン材質

水位計 Acculevel のみ対応。海水用途に推奨します。



電気コネクタ

mPm 393 はモデル Econoline、Valueline、Preciseline にはオプションです。
DIN43650 と MIL-C 26482 はモデル Valueline、Preciseline にはオプションです。



圧力テストアダプタ

主に水位計の加圧テスト用アダプタです。
ケーブル取り付け前のアキュレベル、レベルゲージ、レベルラット及び
マイクロレベル用の 2 種類を用意しています。



Trident デジタル表示器

水位計または圧力センサ用表示器



RS485 コンバータ

RS485 出力センサ用。232C と USB 変換の 2 種類を用意しています。
専用ソフト CGS30 はホームページで無償ダウンロード可能です。



ケーブル材質

Hytrel は燃料など、Tefzel は対薬品性に優れています。

品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。

地球の恵みを、社会の望みに。



エアウォータメカトロニクス株式会社 ST 事業部

〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12

TEL: (03) 3903-2181 FAX: (03) 3903-0123

<https://www.japan-pionics.co.jp> sales-st@japan-pionics.co.jp