


セラミック圧力センサ シリーズ

	DMK331	DMK351	DMK351P	XMP ci	X act ci
モデル					
レンジ	0~40kPa から 0~60MPa	0~4kPa から 0~2MPa	0~40kPa から 0~2MPa	0~16kPa から 0~2MPa	0~16kPa から 0~2MPa
精度	0.5%FS	*0.35%FS	*0.35%FS	0.1%FS	0.1%FS
防爆仕様	可	可	可	可	可
出力	4~20mA 0~10VDC	4~20mA 0~10VDC	4~20mA 0~10VDC	4~20mA HART 通信	4~20mA HART 通信
特徴	*オプション ポート材質 PVDF	*オプション 精度 : 0.25%FS セラミック 99.9% 選択可能	*オプション 精度 : 0.25%FS セラミック 99.9% 選択可能	高精度 0.1%FS HART 通信 各種クランプ 接続可能	高精度 0.1%FS HART 通信 各種クランプ 接続可能
推奨用途	酸素用途	バイオガス	各種クランプ 接続可能 食品プラント サニタリー		サニタリー バイオ

- 品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。
- その他ご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。

	 日本パイオニクス株式会社 ST 事業部 〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12 TEL: (03) 3903-2181 FAX: (03) 3903-0123 https://www.japan-pionics.co.jp sales-st@japan-pionics.co.jp
--	--