



投げ込み式水位計 一覧

	26W	36XW	36XS	46X	26Y
モデル					
測定モード	ゲージ圧	ゲージ圧 絶対圧	ゲージ圧 絶対圧	ゲージ圧	ゲージ圧 シールドゲージ圧
FSレンジ (～の間で レンジ指定)	20 kPa (2m) ~ 2 MPa (200m)	100 kPa (10m) ~ 3000 kPa (300m)	100 kPa (10m) ~ 1000 kPa (100m)	3 kPa (30cm) ~ 30 kPa (3m)	20 kPa (2m) ~ 1000 kPa (100m)
出力	* 4~20 mA * 0~10 VDC	デジタル RS485 * 4~20 mA * 0~10 VDC	デジタル RS485 4~20 mA	デジタル RS485 * 4~20 mA * 0~10 VDC	* 4~20 mA * 0~5 VDC * 0~10 VDC * 0.5~4.5 VDC
精度	0.2% FS 典型値 0.5% FS 最大値	0.1% FS (デジタル) 0.15% FS (アナログ)	0.2% FS	0.1% FS 典型値 0.2% FS 最大値	0.25% FS ~ 0.5% FS (レンジによる)
本体材質	SUS316L (標準) Hastelloy (オプション)	SUS316L (標準) Hastelloy (オプション)	SUS316L (標準) Hastelloy (オプション)	SUS316L	SUS316L
特徴	汎用	高精度 高度の補正回路	細い (16 mm 径) 高度の補正回路 落雷保護内蔵	低水位用 高度の補正回路	安価 小型

* 出力・型式を選択してください。

** 36XW と 36XS の精度は 0~50℃ 範囲の精度です。

46X の精度は 10 to 50℃ の温度範囲の精度です。

- 品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。
- 特注で FS レンジ・ケーブル長の変更が可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

ケラー社 (スイス) 輸入総代理店



株式会社 サヤマトレーディング

〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12

TEL: 03-3903-2181 FAX: 03-3903-0123

e-mail: sales-team@sayama.com http://www.sayama.com/